



Opis produktu

S2C-S/H6R

S2C-S/H6R Universal Auxiliary/Signal Con



Informacje ogólne	
Typ produktu:	S2C-S/H6R
Kod zamówieniowy:	2CDS200922R0001
Numer EAN:	4016779563819
Opis katalogowy:	S2C-S/H6R Universal Auxiliary/Signal Con
Opis:	Choice through a selector between indication of the position of the device's contacts and signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs and RCBOs, earth fault for RCCBs and RCBOs). Suitable for MCBs S 200 series, S300P, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series, SD200.
Display Name:	S2C-S/H6R

ABB EcoSolutions	
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu:	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 78.6 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych:	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci
Oferowane z usługami odbioru:	Oddaj do recyklingu
Instrukcje końca żywotności:	9AKK108472A0312

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108468A8787

Dane techniczne

Funkcja: Signal / Auxiliary Contact

Do użytku z:

- S200
- S200M
- S200MT
- S300P
- F200
- DS201
- SD200
- DS200
- S-ARC1
- DS-ARC1
- S200C + SCC-IH6R
- S200TC + SCC-IH6R
- DS202CR + DSCC-IH6R
- DS203NC + SCC-IH6R

Do użytku z grupą produktową: Miniature Circuit Breaker
Residual Current Device

Ilość styków pomocniczych NC: 0

Ilość styków pomocniczych NO: 0

Elektryczność

Straty mocy: 0.5 W
Maximum 0.5 W

Ilość styków pomocniczych CO (SPDT): 1

Zgodność materiału

Dane RoHS: 9AKK108472A0372

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Data RoHS: 20260312

Deklaracja REACH: 9AKK107492A1906

REACH Information: False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

REACH Date: 20260312

Szablon raportowania CMRT: 9AKK108468A3363

Toxic Substances Control Act - TSCA: 9AKK108468A8104

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B: Business To Business

Wymiary

Szerokość netto: 8.8 mm

Wysokość netto: 85 mm

Głębokość / długość netto: 69 mm

Masa netto: 0.043 kg

Inżynieria

Dane EPLAN: 9AAC179079_EPLAN

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie: blister 1 sztuka

Waga opakowania brutto (poziom 1): 0.045 kg

E-Numer (Finlandia): 3210835

E-Numer (Norwegia): 1665770

E-Numer (Szwecja): 2102501

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK108468A4564

Instalacja

Instrukcje i podręczniki: GHS2007063P0019

Pozycja montażu: right

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna: 9AKK106930A8017

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

ETIM 10: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

UNSPSC: 39121522

eClass: V11.0 : 27143502

Kod kategorii IDEA (IGCC): 4743 >> Auxiliary contact block

Kod klasyfikacji: Q

Normy: CSA 22.2 No. 235
GB/T 14048.5
IEC/EN 60947-5-1
UL 1077

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura modułowa na szynę DIN > ABB VY > Busbars and Accessories ABB VY > Accessories ABB VY

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura modułowa na szynę DIN > Miniature Circuit Breakers MCBs > Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych > Auxiliary / Signal Contacts

Części zamienne i usługi > Produkty średniego napięcia > Usługi serwisowe > Części zamienne > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

