



Opis produktu

# S2C-H01

## S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC



| Informacje ogólne |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu:     | S2C-H01                                                                               |
| Kod zamówieniowy: | 2CDS200970R0031                                                                       |
| Numer EAN:        | 4016779065108                                                                         |
| Opis katalogowy:  | S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC |
| Opis:             | S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact S2C-H01 Bottom-fitting auxiliary contact 1NC |
| Display Name:     | S2C-H01                                                                               |

| ABB EcoSolutions                          |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schemat kołowy - współczynnik recyklingu: | Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 76.5 % |
| Miejsce składowania odpadów zbiorowych:   | Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci          |
| Oferowane z usługami odbioru:             | Oddaj do recyklingu                                                     |
| Instrukcje końca żywotności:              | 9AKK108472A0830                                                         |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD:   | 9AKK108468A9282                                                         |

## Dane techniczne

Funkcja: Auxiliary Contact

Do użytku z:

- S200
- S200M
- S200P
- S200S
- S200 MT
- S200 MTR
- S200 MUC
- S300P
- DS-ARC1
- SD200
- DS201(2019)

Do użytku z grupą produktową: Miniature Circuit Breaker  
Residual Current Device

Ilość styków pomocniczych NC: 1

Ilość styków pomocniczych NO: 0

Rodzaje akcesoriów: Auxiliary Contact

## Elektryczność

Straty mocy: 0.5 W  
Maximum 0.5 W

Ilość styków pomocniczych CO (SPDT): 0

## Zgodność materiału

Dane RoHS: 9AKK108472A0372

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Data RoHS: 20260312

Deklaracja REACH: 9AKK107492A1906

REACH Information: False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

REACH Date: 20260312

Szablon raportowania CMRT: 9AKK108468A3363

Toxic Substances Control Act - TSCA: 9AKK108468A8104

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B: Business To Business

## Wymiary

Szerokość netto: 17.4 mm

Wysokość netto: 21.2 mm

Głębokość / długość netto: 23.1 mm

Masa netto: 0.008 kg

## Inżynieria

Dane EPLAN: 9AAC179079\_EPLAN

## Zamawianie

Jednostkowe opakowanie: carton 1 sztuka

Waga opakowania brutto (poziom 1): 0.012 kg

E-Numer (Finlandia): 3210852

E-Numer (Norwegia): 1628615

E-Numer (Szwecja): 2100167

## Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK108468A4564

## Instalacja

Instrukcje i podręczniki: GHS2007023P0006

Pozycja montażu: bottom

## Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna: 9AKK106930A8017

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

ETIM 10: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

UNSPSC: 39121522

eClass: V11.0 : 27143502

Kod kategorii IDEA (IGCC): 4743 >> Auxiliary contact block

Kod klasyfikacji: Q

## Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura modułowa na szynę DIN > Miniature Circuit Breakers MCBs > Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych > Auxiliary / Signal Contacts

