

PRODUCT-DETAILS

# PSR45-600-70

## PSR45-600-70 Softstarter



### Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PSR45-600-70
Typ produktu	PSR45-600-70
Kod zamówieniowy	1SFA896111R7000
Oznaczenie typu ABB	PSR45-600-70
Numer EAN	7320500338346
Opis katalogowy	PSR45-600-70 Softstarter
Opis	Softstarter PSR45-600-70 for max 600V main voltage and 100-240V 50/60Hz control supply voltage

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044090

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC132012C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132032M0001

## Wymiary

Szerokość produktu netto	153 mm
Wysokość produktu netto	187 mm
Głębokość produktu netto	54 mm
Waga produktu netto	1 kg

## Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	208 ... 600 V AC
Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ )	100 ... 240 V AC
Ograniczenie napięcia cewki ( $U_c$ )	50 Hz / 60 Hz 100 ... 240 V AC DC Operation 24 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz Obwód główny 50 / 60 Hz
Moc znamionowa - połączenie w linii ( $P_e$ )	(230 V) 11 kW (400 V) 22 kW (500 V) 30 kW
Prąd znamionowy - połączenie w linii ( $I_e$ )	45 A
Współczynnik serwisowy	100 %
Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Recommended MS450 36 ... 45
Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe	No
Nastawa prądu znamionowego silnika $I_e$	No
Pojemność rozruchowa przy maksymalnym znamionowym prądzie $I_e$	4xle for 6s
Czas rampy	0 ... 20 second [unit of time] 1 ... 10 second [unit of time]
Napięcie początkowe rozruchu	40 ... 70 %
Napięcie przy zatrzymaniu	100 ... 60 %
Funkcja ograniczenia prądu	No
Możliwość połączenia w wewnętrzny trójkąt	Nie
Przełącznik rozruchu	Tak
Sygnalizacja przełącznika obejściowego	Tak
Przełącznik błędu	No
Przełącznik przeciążenia	Nie
Sygnalizacja LED - koniec rozruchu	Zielony
Sygnalizacja LED - gotowość do rozruchu	Green
Sygnalizacja LED - praca	Green
Sygnalizacja LED - rampa	Zielony

rozruchu /zatrzymania	
Ilość rozruchów na godzinę przy 3.5*1e w czasie 7 sekund przy czasie pracy 50%	10
Komunikacja	FiledBusPlug(Optional)
Stopień ochrony	IP10
Typ zacisku	Screw Terminals
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Sztywny 1x 6 ... 35 mm <sup>2</sup> Sztywny 2 x 6 ... 16 mm <sup>2</sup>
Dane montażowe-obwód sterowania	1 x 0.75 ... 2.5 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Sztywny 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Sztywny 2 x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Wytyczne dotyczące montażu układu zasilania	Sztywny 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Momenty dokrecajace	Obwód sterowania 0.6 N-m Obwód główny (roboczy) 4 N-m Supply Circuit 0.6 N-m
Typ produktu	PSR45

## Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V
Napięcie znamionowe UL/CSA	46 A
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód sterowania 5.3 in-lb Obwód główny (roboczy) 35.4 in-lb Supply Circuit 5.3 in-lb

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2006010304208083
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001089
Deklaracja zgodności UE	1SFA1-91
Informacje środowiskowe	1SFC132038D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132032M0001
Dane RoHS	1SFC132031D0202

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	163 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	217 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500338346
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002572 - Motor management device
UNSPSC	39121521

## Kategorie

Napędy → Softstarty → Softstarty → PSR Softstarters → PSR45

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Softstarty → PSR Softstarters → PSR45

