



Opis produktu

S2C-H10

S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO



Informacje ogólne	
Typ produktu:	S2C-H10
Kod zamówieniowy:	2CDS200970R0002
Numer EAN:	4016779645522
Opis katalogowy:	S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO
Opis:	Indication of the position of the device's contacts. S2C-H01 is the opening device and S2C-H10 the closing device. Compared to the S2C-S/H6R, the S2C-H10 entails less cost and many practical benefits. It can be fitted at the bottom of the MCBs and RCDs and is thus much more convenient for retrofitting than the side-mounted device because not all MCBs have to be removed from the rail first. And even when the MCBs affected are connected to a busbar, they do not have to be removed. 50% space can be saved. Suitable for MCBs S200 series, electronic RCBOs DSE200 series.
Display Name:	S2C-H10

ABB EcoSolutions	
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu:	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 76.5 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych:	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci
Oferowane z usługami odbioru:	Oddaj do recyklingu

Instrukcje końca żywotności: 9AKK108472A0830

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: 9AKK108468A9282

Dane techniczne

Funkcja:	Auxiliary Contact
Do użytku z:	S200 S200M S200MT S200MUC S200P S200S SD200
Do użytku z grupą produktową:	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	1
Rodzaje akcesoriów:	Auxiliary Contact

Elektryczność

Straty mocy:	0.5 W
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT):	0

Zgodność materiału

Dane RoHS:	9AKK108472A0372
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20260312
Deklaracja REACH:	9AKK107492A1906
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20260312
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Toxic Substances Control Act - TSCA:	9AKK108468A8104
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Business

Wymiary

Szerokość netto:	17.4 mm
Wysokość netto:	21.2 mm
Głębokość / długość netto:	23.1 mm
Masa netto:	0.008 kg

Inżynieria

Dane EPLAN: 9AAC179079_EPLAN

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie: carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1): 0.012 kg
E-Numer (Szwecja): 2102505
ID produktu zamiennego: 2CDS200970R0032

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 2CDK400628D2701

Instalacja

Instrukcje i podręczniki: GHS2007009P0008
Pozycja montażu: bottom

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna: 9AKK106930A8017

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 10: EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC: 39121614
eClass: V11.0 : 27143502
Normy: CSA 22.2 No. 235
GB/T 14048.5
UL 1077

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura modułowa na szynę DIN > Miniature Circuit Breakers MCBs > Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych > Auxiliary / Signal Contacts

