



Opis produktu

## 3GBA072410-ASD

Silniki żeliwne IE3, 0.37 kW, 400 V  
(3GBA072410-ASD)



### Informacje ogólne

Kod zamówieniowy:	3GBA072410-ASD
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 71MLA 4
Opis katalogowy:	Silniki żeliwne IE3, 0.37 kW, 400 V (3GBA072410-ASD)
Display Name:	3GBA072410-ASD

### Zamawianie

Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 71MLA 4
Opis:	M2BAX 71MLA 4
Nazwa produktu:	3-fazowy silnik klatkowy
Typ produktu ABB:	EBA3_M2BAX_CI
Kraj pochodzenia:	Chiny (CN)
Kod taryfy celnej:	85015100
Składowany w magazynach:	Menden, Germany

<b>Opis rozszerzony:</b>	0.37kW, 4 Poles, Frame Size 71, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB3/IM1001 Mounting (3GBA072410-ASD)
<b>Krótki opis:</b>	0.37kW, 4P, Frame Size 71, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB3/IM1001

## Elektryczność

Połącz	Klasa temp.	Częstotliwość	Napięcie	Moc	Prędkość	Aktualny	Współczynnik mocy	Efektywność	Moment obrotowy	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	1441 r/min	1.05 A	0.660	77.30 %	2.50 N·m	6.80
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	1441 r/min	1.82 A	0.660	77.30 %	2.50 N·m	6.80
Y	--	50 Hz	380 V	0.37 kW	1433 r/min	1.02 A	0.710	77.30 %	2.50 N·m	6.40
D	--	50 Hz	220 V	0.37 kW	1433 r/min	1.77 A	0.710	77.30 %	2.50 N·m	6.40

<b>Połączenie uzwojeń:</b>	Y
<b>Klasa temperaturowa:</b>	--
<b>Napięcie znamionowe (U<sub>in</sub>):</b>	400 V
<b>Częstotliwość (f):</b>	50 Hz
<b>Moc znamionowa:</b>	0.37 kW
<b>Wysokość n.p.m.:</b>	1000 m
<b>Temperatura otoczenia:</b>	40 °C
<b>Metoda chodzenia, kod IC:</b>	IC411
<b>Sprawność (50Hz):</b>	IE Class IE3 Full Load (100%) 77.3 % Partial Load (75%) 74.8 % Partial Load (50%) 69.7 %
<b>Sprawność (60Hz):</b>	IE Class IE3 Full Load (100%) 78.2 % Partial Load (75%) 74.9 % Partial Load (50%) 68.9 %
<b>Stopień ochrony IP:</b>	IP55
<b>Klasa izolacji:</b>	ICLF
<b>Kierunek obrotów:</b>	Both sides
<b>Liczba biegunów (bieg wysoki):</b>	4
<b>Silnik dwubiegowy:</b>	Nie
<b>Rodzaj pracy:</b>	S1
<b>Kod napięcia:</b>	S

## Mechaniczne

<b>Materiał kadłuba:</b>	Cast Iron
<b>Wznios wału:</b>	71
<b>Łożysko strona D:</b>	6203-2Z/C3
<b>Łożysko strona N:</b>	6202-2Z/C3
<b>Forma montażu, kod IM:</b>	IMB3 IM1001

Pozycja skrzynki zaciskowej: D-End top

## Wymiary

Głębokość / długość netto: 282 mm

Wysokość netto: 175 mm

Szerokość netto: 136 mm

Masa netto: 12 kg

Masa brutto: 15 kg

## Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

SCIP: d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Finlandia (FI)

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

UNSPSC: 26101100

## Kategorie

Produkty > Silniki i generatory > Silniki niskiego napięcia IEC > Silniki ogólnego przeznaczenia > Silniki żeliwne IE3

