




Opis produktu

3GBA162410-BDF

Silniki żeliwne IE3, 11 kW, 400 V (3GBA162410-BDF)



Informacje ogólne

Kod zamówieniowy:	3GBA162410-BDF
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 160MLA 4
Opis katalogowy:	Silniki żeliwne IE3, 11 kW, 400 V (3GBA162410-BDF)
Display Name:	3GBA162410-BDF

Zamawianie

Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 160MLA 4
Opis:	M2BAX 160MLA 4
Nazwa produktu:	3-fazowy silnik klatkowy
Typ produktu ABB:	EBA3_M2BAX_CI
Kraj pochodzenia:	Chiny (CN) Polska (PL)
Kod taryfy celnej:	85015230

Składowany w magazynach:	Menden, Germany Sant Quirze del Vallés - BCN, Spain Vittuone, Italy
Opis rozszerzony:	11kW, 4 Poles, Frame Size 160, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB5/IM3001 Mounting (3GBA162410-BDF)
Krótki opis:	11kW, 4P, Frame Size 160, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB5/IM3001

Elektryczność

Połącz	Klasa temp.	Częstotliwość	Napięcie	Moc	Prędkość	Aktualny	Współczynnik mocy	Efektywność	Moment obrotowy	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	11.00 kW	1477 r/min	12.20 A	0.820	91.40 %	71.30 N-m	7.60
D	--	50 Hz	400 V	11.00 kW	1477 r/min	21.10 A	0.820	91.40 %	71.30 N-m	7.60
Y	--	50 Hz	660 V	11.00 kW	1474 r/min	12.70 A	0.830	91.40 %	71.50 N-m	6.90
D	--	50 Hz	380 V	11.00 kW	1474 r/min	21.90 A	0.830	91.40 %	71.50 N-m	6.90

Połączenie uzwojeń:	D
Klasa temperaturowa:	--
Napięcie znamionowe (U_{in}):	400 V
Częstotliwość (f):	50 Hz
Moc znamionowa:	11 kW
Wysokość n.p.m.:	1000 m
Temperatura otoczenia:	40 °C
Metoda chodzenia, kod IC:	IC411
Sprawność (50Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 91.4 % Partial Load (75%) 91.8 % Partial Load (50%) 91.1 %
Sprawność (60Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 92.4 % Partial Load (75%) 92.2 % Partial Load (50%) 90.9 %
Stopień ochrony IP:	IP55
Klasa izolacji:	ICLF
Kierunek obrotów:	Both sides
Liczba biegunów (bieg wysoki):	4
Silnik dwubiegowy:	Nie
Rodzaj pracy:	S1
Kod napięcia:	D

Mechaniczne

Materiał kadłuba:	Cast Iron
Wznios wału:	160
Łożysko strona D:	6209-2Z/C3

Łożysko strona N:	6209-2Z/C3
Forma montażu, kod IM:	IMB5 IM3001
Pozycja skrzynki zaciskowej:	D-End top

Wymiary

Głębokość / długość netto:	626.5 mm
Wysokość netto:	413 mm
Szerokość netto:	310 mm
Masa netto:	140 kg
Masa brutto:	150 kg

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
SCIP:	d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Finlandia (FI)

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

UNSPSC:	26101100
---------	----------

Kategorie

Produkty > Silniki i generatory > Silniki niskiego napięcia IEC > Silniki ogólnego przeznaczenia > Silniki żeliwne IE3

