




Opis produktu

3GBA091120-BDD

Silniki żeliwne IE3, 1.5 kW, 400 V (3GBA091120-BDD)



Informacje ogólne

Kod zamówieniowy:	3GBA091120-BDD
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 90SB 2
Opis katalogowy:	Silniki żeliwne IE3, 1.5 kW, 400 V (3GBA091120-BDD)
Display Name:	3GBA091120-BDD

Zamawianie

Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 90SB 2
Opis:	M2BAX 90SB 2
Nazwa produktu:	3-fazowy silnik klatkowy
Typ produktu ABB:	EBA3_M2BAX_CI
Kraj pochodzenia:	Chiny (CN)
Kod taryfy celnej:	85015220
Składowany w magazynach:	Menden, Germany Shanghai, China

Opis rozszerzony:	1.5kW, 2 Poles, Frame Size 90, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB5/IM3001 Mounting (3GBA091120-BDD)
Krótki opis:	1.5kW, 2P, Frame Size 90, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB5/IM3001

Elektryczność

Połącz	Klasa temp.	Częstotliwość	Napięcie	Moc	Prędkość	Aktualny	Współczynnik mocy	Efektywność	Moment obrotowy	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	1.50 kW	2904 r/min	1.69 A	0.880	84.20 %	4.90 N-m	8.30
D	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	2904 r/min	2.90 A	0.880	84.20 %	4.90 N-m	8.30
Y	--	50 Hz	660 V	1.50 kW	2892 r/min	1.75 A	0.890	84.20 %	5.00 N-m	7.90
D	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	2892 r/min	3.00 A	0.890	84.20 %	5.00 N-m	7.90

Połączenie uzwojeń:	D
Klasa temperaturowa:	--
Napięcie znamionowe (U_{in}):	400 V
Częstotliwość (f):	50 Hz
Moc znamionowa:	1.5 kW
Wysokość n.p.m.:	1000 m
Temperatura otoczenia:	40 °C
Metoda chodzenia, kod IC:	IC411
Sprawność (50Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 84.2 % Partial Load (75%) 84.9 % Partial Load (50%) 83.7 %
Sprawność (60Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.5 % Partial Load (75%) 85.1 % Partial Load (50%) 82.7 %
Stopień ochrony IP:	IP55
Klasa izolacji:	ICLF
Kierunek obrotów:	Both sides
Liczba biegunów (bieg wysoki):	2
Silnik dwubiegowy:	Nie
Rodzaj pracy:	S1
Kod napięcia:	D

Mechaniczne

Materiał kadłuba:	Cast Iron
Wznios wału:	90
Łożysko strona D:	6205-2Z/C3
Łożysko strona N:	6204-2Z/C3
Forma montażu, kod IM:	IMB5 IM3001

Pozycja skrzynki zaciskowej: D-End top

Wymiary

Głębokość / długość netto: 335 mm

Wysokość netto: 217 mm

Szerokość netto: 170 mm

Masa netto: 22 kg

Masa brutto: 25 kg

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

SCIP: d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Finlandia (FI)

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

UNSPSC: 26101100

Kategorie

Produkty > Silniki i generatory > Silniki niskiego napięcia IEC > Silniki ogólnego przeznaczenia > Silniki żeliwne IE3

