



Opis produktu

3GBA112410-ADD

Silniki żeliwne IE3, 4 kW, 400 V (3GBA112410-ADD)



Informacje ogólne

Kod zamówieniowy:	3GBA112410-ADD
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 112MLA 4
Opis katalogowy:	Silniki żeliwne IE3, 4 kW, 400 V (3GBA112410-ADD)
Display Name:	3GBA112410-ADD

Zamawianie

Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 112MLA 4
Opis:	M2BAX 112MLA 4
Nazwa produktu:	3-fazowy silnik klatkowy
Typ produktu ABB:	EBA3_M2BAX_CI
Kraj pochodzenia:	Chiny (CN)
Kod taryfy celnej:	85015220
Składowany w magazynach:	Menden, Germany Shanghai, China

Opis rozszerzony:	4kW, 4 Poles, Frame Size 112, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB3/IM1001 Mounting (3GBA112410-ADD)
Krótki opis:	4kW, 4P, Frame Size 112, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB3/IM1001

Elektryczność

Połącz	Klasa temp.	Częstotliwość	Napięcie	Moc	Prędkość	Aktualny	Współczynnik mocy	Efektywność	Moment obrotowy	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	1449 r/min	4.70 A	0.800	88.60 %	26.50 N·m	9.70
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	1449 r/min	8.10 A	0.800	88.60 %	26.50 N·m	9.70
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	1443 r/min	4.70 A	0.830	88.60 %	26.60 N·m	8.90
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	1443 r/min	8.20 A	0.830	88.60 %	26.60 N·m	8.90

Połączenie uzwojeń:	D
Klasa temperaturowa:	--
Napięcie znamionowe (U_{in}):	400 V
Częstotliwość (f):	50 Hz
Moc znamionowa:	4 kW
Wysokość n.p.m.:	1000 m
Temperatura otoczenia:	40 °C
Metoda chodzenia, kod IC:	IC411
Sprawność (50Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 88.6 % Partial Load (75%) 88.7 % Partial Load (50%) 87.9 %
Sprawność (60Hz):	IE Class IE3 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.0 % Partial Load (50%) 87.3 %
Stopień ochrony IP:	IP55
Klasa izolacji:	ICLF
Kierunek obrotów:	Both sides
Liczba biegunów (bieg wysoki):	4
Silnik dwubiegowy:	Nie
Rodzaj pracy:	S1
Kod napięcia:	D

Mechaniczne

Materiał kadłuba:	Cast Iron
Wznios wału:	112
Łożysko strona D:	6206-2Z/C3
Łożysko strona N:	6205-2Z/C3
Forma montażu, kod IM:	IMB3 IM1001

Pozycja skrzynki zaciskowej: D-End top

Wymiary

Głębokość / długość netto: 456 mm

Wysokość netto: 252 mm

Szerokość netto: 230 mm

Masa netto: 50 kg

Masa brutto: 55 kg

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

SCIP: d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Finlandia (FI)

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

UNSPSC: 26101100

Kategorie

Produkty > Silniki i generatory > Silniki niskiego napięcia IEC > Silniki ogólnego przeznaczenia > Silniki żeliwne IE3

