

ENSTO

Rozłącznik z pokrętłem

KS3.25

Typ	KS3.25
GTIN	6418677170003
Nazwa	Rozłącznik z pokrętłem Ensto Compact 3 x 25 A, z niebieskim pokrętłem, montaż na płycie lub listwie DIN
Opis	Ensto Compact to rozłączniki kompaktowe dla prądów 16 A...63 A o szerokości 2 modułów oraz rozłączniki dla prądów 63 A...125 A o szerokości 3 modułów do montażu na listwie DIN lub płycie montażowej.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy



Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: EN 60947-3

Wymiary

Rozmiar:	40 x 85 x 79
Długość:	80 mm
Objętość:	26,86 cm ³
Przekrój żyły:	Cu 1.5-16
Szerokość:	36 mm
Wysokość:	76 mm
Masa Netto:	0,1288 kg

Parametry elektryczne

Zdolność wyłączenia 415 V, AC 23 A:	200 A
Zdolność łączeniowa 415 V, AC 23 A:	250 A
Napięcie znamionowe izolacji:	800 V
Prąd znamionowy łączeniowy:	AC 22 A: 415V / 25A, 500V / 25A, 690V / 25A, AC 23 A: 415V / 25A, 500V / 25A, 690V / 25A

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia: 2 Nm

Charakterystyki zwarciove

Prąd wyłączający: 6 kA
 Maksymalny bezpiecznik: 25 A
 Maksymalna całka Joule'a: 6,8 kA²s
 Znamionowy prąd zwarciovy umowny: 50 kA
 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymawany: 1260 A (1 s)

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC000216

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Version as main switch: Yes
 Version as maintenance-/service switch: Yes
 Version as safety switch: No
 Version as emergency stop installation: No
 Version as reversing switch: No
 Max. rated operation voltage Ue AC: 690 V
 Rated operating voltage: 400 ... 690 V
 Rated permanent current Iu: 25 A
 Rated permanent current at AC-21 400 V: 25 A
 Rated operation power at AC-3 400 V: 10 kW
 Rated short-time withstand current Icw: 1,26 kA
 Rated operation power at AC-23 400 V: 11 kW
 Switching power at 400 V: 0 kW
 Conditioned rated short-circuit current Iq: 50 kA
 Number of poles: 3
 Number of auxiliary contacts as normally closed contact: 3
 Number of auxiliary contacts as normally open contact: 3
 Number of auxiliary contacts as change-over contact: 3
 Motor drive optional: No
 Motor drive integrated: No
 Voltage release optional: No
 Device construction: Complete device in housing
 Suitable for ground mounting: No
 Suitable for front mounting 4-hole: No
 Suitable for front mounting centre: No
 Suitable for distribution board installation: Yes
 Suitable for intermediate mounting: No
 Colour control element: Other

Type of control element:	Short thumb-grip
Interlockable:	Yes
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection
Degree of protection (IP) front side:	IP00

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	2250
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1015 mm

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	50
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	173 mm
Waga:	7,457 kg
Objętość:	17,094822 l